

AHC-BA5350P-IR3-VF

四合一 500 万半球型同轴摄像机 BA 系列



功能特性：

- 500 万 1/2.5" 低照度 CMOS 传感器；
- 高清 5MP 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清手动调焦镜头 2.8mm-12mm；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：30 颗 LED 灯 30 米~40 米；
- 符合 IP66 防水设计
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；
- 标配同轴控制
- 支持同轴升级
- 支持四合一多模式信号输出


应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

订货型号：

AHC-BM5350P-IR3-VF

外形尺寸：



参数列表：

| | | |
|--------|--------|--|
| 摄像机 | 型号 | AHC-BA5350P-IR3-VF |
| | 传感器类型 | 500 万 1/2.5"低照度 CMOS 传感器 |
| | 信号系统 | AHD/TVI@5MP AHD/TVI/CVI@4MP CVBS |
| | 最低照度 | 彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (红外开启) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux (红外开启) |
| | 快门 | 1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒 |
| | 镜头 | 高清手动调焦镜头 2.8mm-12mm |
| | 镜头接口 | M14 |
| | 日夜转换模式 | 支持 IR-CUT |
| | 最大图像尺寸 | 2560*1920 |
| | 接口 | 视频输出 |
| 音频 I/O | | 无 |
| 一般规范 | 工作温度 | -10°C - + 60°C |
| | 工作湿度 | 10%-90% RH |
| | 工作电压 | DC12V±10% |
| | 红外距离 | 30 颗 LED 灯 "IR3" :30-40 米; |
| | 功耗 | MAX 5W |
| | 材质 | 金属 |
| | 防护等级 | IP66 |
| | 裸机重量 | 约 635g |
| | 尺寸 | 137mm*103mm |