

NVR8904T-YL**1 盘位 H.265 Poe 网络高清硬盘录像机 T 系列****功能特性：**

- 支持 4 路 4K/4 路 1080P 视频接入存储；
- 支持 VGA、HDMI 同源输出，全高清 1080P；
- Mini 1U 机箱，1 个 SATA 接口(单个最大支持 8T)；
- H.265+/H.265/H.264 图像解码
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口；
- POE 以太网供电；4 个标准 POE 口
- 支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台（选配）；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- "支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP 搜索,报警中心等；"
- 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；

参数列表：

	型 号	NVR8904T-YL
系统	主处理器	Hi3536C
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	视频接入	4 路 4K/4 路 1080P
	同步回放	2 路 4K/4 路 1080P
	解码类型	H.265+/H.265/H.264
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录
接口	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口（输出分辨率：MAX 4K）
	VGA 接口	1 个 VGA 接口（输出分辨率：MAX 1080P）
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	POE 接口	4 个标准 POE 口
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	0/0
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	48V/1.5A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	重量	约 1.2KG
	尺寸	255mm(长)*236mm(宽)*44mm(高)

订货型号：**NVR8904T-YL****接口说明：**