

NVR-K8-8032QE

8 盘位双网口双 HDMI 网络硬盘录像机



功能特性：

- 支持 16 路 4K/32 路 5M/16 路 1080P 视频接入存储；
- 1 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, HDMI1 支持 4K 输出, VGA 与 HDMI1 同源, HDMI1 与 HDMI2 异源
- 2U 机架式机箱, 8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T);
- H.265/H.264 图像解码
- 支持 H.264+/H.265+功能、降低码流
- 支持密保功能
- 双千兆网口, 支持负载均衡, 网络容错; 和不同网段接入的多种网络模式设置;
- 支持自动组网, 一键添加设备;
- 支持 Onvif 协议, 可接驳第三方设备;
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台(选配);
- 支持云服务, 网络穿透、报警信息推送功能;
- 支持远程访问, 自带域名服务功能(ARSP);
- "支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP 搜索, 报警中心等;"
- 支持手机监控(iOS, Android);
- 支持多种浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 支持二十多国语言, 打破国界的限制;
- 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能;
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发;

参数列表：

| | 型 号 | NVR-K8-8032QE |
|------|---------|---|
| 系统 | 主处理器 | Hi3536 |
| | 操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
| | 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份 |
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作 |
| | 画面显示 | 主屏 HDMI1 输出: 1/4/8/16/25/32 画面; 辅屏 HDMI2 输出: 1/4 画面 |
| 视频 | 视频接入 | 16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P |
| | 同步回放 | 4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P |
| | 解码类型 | H.265/H.264 |
| 音频 | 移动侦测 | 支持(依赖前端摄像机) |
| | 音频压缩 | G.711A |
| 录像管理 | 语音对讲 | 支持 |
| | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| | 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| 接口 | 备份方式 | 网络备份、USB 备份、SATA 刻录 |
| | HDMI 接口 | 2 路 HDMI 输出, HDMI1 支持 4K 输出, VGA 与 HDMI1 同源, HDMI1 与 HDMI2 异源 |
| | VGA 接口 | 1 个 VGA 接口(输出分辨率: MAX 1080P) |
| | 网络接口 | 2 个 RJ45 10M/100/1000M 自适应以太网口 |
| | 串行接口 | 1 个 RS485, 1 个 RS232 |
| | 音频接口 | 1 路 RCA 输入、1 路 RCA 输出 |
| | 报警接口 | 16 报警输入、4 路报警输出 |
| | USB 接口 | 3 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 |
| 一般规范 | 硬盘接口 | 8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T) |
| | 工作温度 | 0°C - + 55°C |
| | 工作湿度 | 10%-90% RH |
| | 电源 | ATX 电源 |
| | 功耗 | ≤ 10W (不含硬盘) |
| | 重量 | ≤ 6.0KG (不含硬盘) |
| | 尺寸 | 443mm(长)*427.5mm(宽)*92mm(高), 2U 机箱 |

订货型号：

NVR-K8-8032QE

接口说明：

