

NCK-TD4ENK-3WDS

300 万双 WIFI 套包 ENK 系列

**功能特性：**

- 支持数字宽动态，3D 降噪功能；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 摄像机红外距离：2 颗红外灯，1 颗白光灯 20 米~30 米；
- H.265AI/H.265+(兼容 H.265/H.264)视频压缩技术，8 路无线网络硬盘录像机；
- 支持 IEEE802.11b/g/n 传输，双天线，2.4GHz 频段，传输 100Mbps；
- 支持视频预览、录像、回放、备份，支持 VGA、HDMI 高清输出；
- 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控 (iOS, Android)；
- 支持多种浏览器远程访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari)，自带域名服务功能 (ARSP)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- 支持 WIFI 远程访问；

参数列表：

	型 号	NVR8004T-QWDS
系统	主处理器	Hi3536D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	视频接入	8 路 3M
	同步回放	8 路 3M
	解码类型	H.265AI/H.265+(兼容 H.265/H.264)
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索、人脸检索
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录
无线	频段	2.4GHz
	传输标准	IEEE802.11b/g/n
接口	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 (输出分辨率：MAX 2K)
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 (输出分辨率：MAX 1080P)
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	POE 接口	无

	音频 I/O	0/1 (3.5mm)
	报警 I/O	0/0
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 14T)
一般规范	工作温度	0°C - + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	12V/2A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	重量	约 1KG
	尺寸	255(长)* 236mm(宽)* 44mm(高)

摄像机	型号	IPC-ENK8330PX-IR2R-WS
	传感器类型	300 万 1/2.7" CMOS 传感器
	最低照度	彩色 : 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白 : 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清镜头 3.6mm @F2.0
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	2304*1296
	帧率	PAL 模式: 2304*1296@12fps , 1920*1080@12fps NTSC 模式: 2304*1296@12fps , 1920*1080@12fps
	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
压缩标准	压缩标准	H.265AI/H.265+(兼容 H.265/H.264)视频编码压缩
	压缩输出码率	0.1Mbps~6Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储,
	智能报警	人脸检测, 人形检测, 移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	通讯接口	通过 WIFI 传输, 支持 WPS 直连
	音频/0	0/0
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	2 颗 LED 灯, 1 颗白光灯 "IR2" :20-30 米;
	功耗	MAX 4W
	防护等级	IP66
	裸机重量	约 330g
	尺寸	66.8mm*170.4mm