

巨峰产品推荐手册

PRODUCT RECOMMENDATION



H.265 IPC系列

EX系列



- 3MP/4MP分辨率
- 镜头:3.6/6/8mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-EX8330PX-IR5R-A	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	不支持	300万
IPC-EX8330PX-IR5R-PA	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	300万
IPC-EX8330PX-IR5-A	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	不支持	300万
IPC-EX8330PX-IR5-PA	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	300万
IPC-EX8340PN-IR5R-A	1/3"低照度CMOS传感器	双光	不支持	400万

EN系列



- 3MP/5MP分辨率
- 镜头:3.6/6/8mm可选
- IP66防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-EN8330PX-IR2R-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	300万
IPC-EN8350PG-IR2R-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	500万

EY8系列



- 3MP分辨率
- 语音对讲
- 镜头:3.6/6/8mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-EY8380PX-IR5R-AT	1/2.7"星光级CMOS传感器	双光	不支持	800万
IPC-EY8380PX-IR5R-PAT	1/2.7"星光级CMOS传感器	双光	支持	800万

EMB系列



- 3MP/4MP分辨率
- 镜头:3.6/6/8mm可选
- 语音对讲
- IP66防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-EMB8330PX-IR5R-AT	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	不支持	300万
IPC-EMB8330PX-IR5R-PAT-V2	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	300万
IPC-EMB8340PN-IR5R-AT	1/3"低照度CMOS传感器	红外	不支持	400万
IPC-EMB8340PN-IR5R-PAT	1/3"低照度CMOS传感器	红外	支持	400万

HE系列



- 3MP/4MP/5MP分辨率
- 镜头:2.8/3.6/6mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-HE8330PX-IR2	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	不支持	300万
IPC-HE8330PX-IR2-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	300万
IPC-HE8340PN-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	不支持	400万
IPC-HE8340PN-IR2-P	1/3"低照度CMOS传感器	红外	支持	400万
IPC-HE8350PG-IR2-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	500万

ED系列



- 3MP/4MP/5MP分辨率
- 镜头:2.8/3.6/6mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-ED8330PX-IR2	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	不支持	300万
IPC-ED8330PX-IR2-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	300万
IPC-ED8340PN-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	不支持	400万
IPC-ED8340PN-IR2-P	1/3"低照度CMOS传感器	红外	支持	400万
IPC-ED8350PG-IR2-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	500万

ER4系列



- 4MP分辨率
- 镜头:3.6/6/8mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-ER8340PN-IR5R-A	1/3"低照度CMOS传感器	双光	不支持	400万
IPC-ER8340PN-IR5R-PA	1/3"低照度CMOS传感器	双光	支持	400万

EDB变焦系列



- 4MP/5MP分辨率
- 手动变焦镜头:2.8-12mm
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-EDB8330PN-IR3-VFP	1/3"低照度CMOS传感器	红外	支持	400万
IPC-EDB8350PG-IR3-VFP	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	500万

HPM系列



- 3MP/5MP分辨率
- 镜头:2.8/3.6/6mm可选
- IP67防水
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-HPM8330PX-IR2R-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	300万
IPC-HPM8330PX-IR2R	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	不支持	300万
IPC-HPM8350PG-IR2R	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	不支持	500万
IPC-HPM8350PG-IR2R-P	1/2.8"低照度CMOS传感器	双光	支持	500万

HX系列



- 3MP/4MP分辨率
- 内置Mic, ATM支持语音对讲
- 镜头:2.8/3.6/6mm可选
- 支持人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	POE	分辨率
IPC-HX8330PX-IR2-A	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	不支持	300万
IPC-HX8330PX-IR2-PA	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	支持	300万
IPC-HX8330PX-IR2-ATM	1/2.8"低照度CMOS传感器	红外	不支持	400万
IPC-HX8340PN-IR2-A	1/3"低照度CMOS传感器	红外	不支持	400万
IPC-HX8340PN-IR2-PA	1/3"低照度CMOS传感器	红外	支持	400万

H.265 4K NVR系列

A系列



- Mini 1U机箱, 1-SATA
- 支持云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力(实时+非实时)
NVR8010A-SKL	10*4K	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)
NVR8016A-SKL	16*4K	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)

MY系列



- 1.5U机箱, 2-SATA
- 支持云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力
NVR8032MY-NKL	32*4K	2ch4K@12fps/3ch5M@20fps/4ch4M@20fps/4ch3M@20fps/6ch1080P@25fps

SY系列



- Mini 1U机箱, 1-SATA
- 支持云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力(实时+非实时)
NVR8010SY-SKL	10*4K	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)
NVR8016SY-SKL	16*4K	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)

F系列



- 1.5U机箱, 4-SATA
- 云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力
NVR8032F-NKL	32*4K	2ch4K@12fps/3ch5M@20fps/4ch4M@20fps/4ch3M@20fps/6ch1080P@25fps

H.265 4K POE NVR系列

A系列



- 1.5U机箱, 1-SATA
- 支持云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力(实时+非实时)	POE接口
NVR8904A-SKL	4+POE IPC+12IPC(4K)	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)	4+POE
NVR8908A-SKL	8+POE IPC+8IPC(4K)	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)	8+POE
NVR8908A-NK	8+POE IPC+8IPC(4K)	2ch4K@12fps/3ch5M@20fps/4ch4M@20fps/4ch3M@20fps/6ch1080P@25fps	8+POE

E系列



- 1.5U机箱, 2-SATA
- 支持云存储
- HDMI 4K高清输出
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	视频接入	解码能力	POE接口
NVR8916E-NK	16+POE IPC(4K)	2ch4K@12fps/3ch5M@20fps/4ch4M@20fps/4ch3M@20fps/6ch1080P@25fps	16+POE

AI 智能XVI系列

EN系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- IP66防水等级
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-EN5120PTA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P
AHC-EN5320PF-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-EN5350PS-X-IR2	1/2.7"低照度CMOS传感器	红外	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H
AHC-EN5320PSA-X-IR2R	1/3"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-EN5380PT-X-IR2R	1/2.5"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, CVBS: 960H

EDS系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- IP67防水等级
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-EDS5110PKA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@720P
AHC-EDS5120PTA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P
AHC-EDS5320PF-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P
AHC-EDS5320PF-X-IR2R	1/3"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P

HPM系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- IP67防水等级
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-HPM5320PF-X-IR2	1/3"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-HPM5350PS-X-IR2	1/2.7"低照度CMOS传感器	红外	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H
AHC-HPM5320PSA-X-IR2R	1/3"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-HPM5350PS-X-IR2R	1/2.7"低照度CMOS传感器	双光	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H

AI 智能DVR系列

A系列



- Mini 1U机箱,1* SATA
- 1个HDMI,1个VGA接口
- 音频1路输入,1路输出
- 支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP6合一
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	编码能力	解码能力
ADVR8004A-NMH-V2	4*5M-N@20fps(6 in 1)/4*4M-N@28fps(6 in 1)/4*1080P @25fps(6 in 1),默认5M-N	4*5M-N@20fps(6 in 1)/4*4M-N@28fps(6 in 1)/4*1080P @25fps(6 in 1),默认5M-N
ADVR8004A-XMH-V2	4*5M-N@12fps(6 in 1)/4*4M-N@12fps(6 in 1)/4*1080P@12fps(6 in 1),默认5M-N	2*5M-N@12fps(6 in 1)/2*4M-N@12fps(6 in 1)/4*1080P@12fps(6 in 1),默认5M-N
ADVR8004A-NGS-V2	4*5M@12fps(6 in 1)/4*4M@15fps(6 in 1)/4*3M@18fps(6 in 1)/4*1080P(6 in 1),默认5M	1*5M@12fps(6 in 1)/1*4M@15fps(6 in 1)/1*3M@18fps(6 in 1)/1*1080P(6 in 1),默认5M
ADVR8004A-NGL	4*8M@9fps(6 in 1)/4*5M@18fps(6 in 1)/4*4M@21fps(6 in 1)/4*3M@25fps(6 in 1)/4*1080P(6 in 1),默认8M	4*8M@9fps(6 in 1)/4*5M@18fps(6 in 1)/4*4M@21fps(6 in 1)/4*3M@25fps(6 in 1)/4*1080P(6 in 1),默认8M
ADVR8008A-NLM	8*1080N@15fps(6 in 1)/4*5M-N@20fps(6 in 1),默认1080N	8*1080N@15fps(6 in 1)/4*5M-N@20fps(6 in 1),默认1080N
ADVR8008A-NLME	8*5M-N@12fps(6 in 1)/8*4M-N@15fps(6 in 1)/8*1080P@15fps(6 in 1),默认5M-N	2*5M-N@12fps(6 in 1)/2*4M-N@15fps(6 in 1)/2*1080P@15fps(6 in 1),默认5M-N
ADVR8008A-XLM	8*1080N@15fps(6 in 1)/4*5M-N@20fps(6 in 1)/4*4M-N@15fps(6 in 1)/4*1080P@18fps(6 in 1),默认1080N	8*1080N@15fps(6 in 1)/8*4M-N@20fps(6 in 1)/4*1080P@18fps(6 in 1),默认1080N
ADVR8008A-NGS	8*5M@9fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M	8*5M@9fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M

T系列



- Mini 机箱,1*SATA
- 1个HDMI,1个VGA接口
- 音频1路输入,1路输出
- 支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP6合一
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	编码能力	解码能力
ADVR8016T-NLME-V2	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N

END系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- IP66防水等级
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-END5320PF-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-END5320PSA-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-END5350PS-X-IR2	1/2.7"低照度CMOS传感器	红外	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H
AHC-END5320PSA-X-IR2R	1/2.9"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-END5350PS-X-IR2R	1/2.7"低照度CMOS传感器	双光	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H

HS系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-HS5110PKA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@720P
AHC-HS5120PTA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@720P
AHC-HS5120PTA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P
AHC-HS5320PF-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-HS5320PF-X-IR2R	1/3"低照度CMOS传感器	双光	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P

HE系列



- 镜头:标配3.6mm(选配6mm,8mm)
- IP67防水等级
- 传输距离达到500米以上
- 零延时,秒出图,即插即用
- 搭配后端支持实现人脸识别、人脸检测

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
AHC-HE5110PKA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@720P
AHC-HE5120PTA-X-IR2	1/4"CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI@1080P
AHC-HE5320PF-X-IR2	1/3"低照度CMOS传感器	红外	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS@1080P
AHC-HE5350PS-X-IR2	1/2.7"低照度CMOS传感器	双光	XVI@5MP;AHD/TVI/CVI@4MP;CVBS@960H

DA系列



- 1U机箱,1*SATA
- 1个HDMI,1个VGA接口
- 支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP6合一
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	编码能力	解码能力
ADVR8008DA-NGS	8*5M@8fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M	8*5M@8fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M
ADVR8016DA-NLME-V2	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N

B系列



- 1.5U机箱,2*SATA
- 1个HDMI,1个VGA接口
- 音频1路输入,1路输出
- 支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP6合一
- 支持人脸识别、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	编码能力	解码能力
ADVR8004B-NGL	4*8M@9fps(6 in 1)/4*5M@18fps(6 in 1)/4*4M@21fps(6 in 1)/4*3M@25fps(6 in 1)/4*1080P(6 in 1),默认8M	4*8M@9fps(6 in 1)/4*5M@18fps(6 in 1)/4*4M@21fps(6 in 1)/4*3M@25fps(6 in 1)/4*1080P(6 in 1),默认8M
ADVR8008B-NLME	8*5M-N@12fps(6 in 1)/8*4M-N@15fps(6 in 1)/2*1080P@15fps(6 in 1),默认5M	2*5M-N@12fps(6 in 1)/2*4M-N@15fps(6 in 1)/2*1080P@15fps(6 in 1),默认5M
ADVR8008B-NGS	8*5M@8fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M	8*5M@8fps(6 in 1)/8*4M@10fps(6 in 1)/8*3M@12fps(6 in 1)/8*1080P@18fps(6 in 1),默认5M
ADVR8016B-NLME-V2	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N	16*5M-N@6fps(6 in 1)/16*4M-N@8fps(6 in 1),默认5M-N

XPOE系列

HPM系列



- 镜头: 标配3.6mm(选配6mm、8mm)
- 电源:XPOE接口
- IP67防水
- 零延时,秒出图,即插即用
- 支持XPOE控制,XPOE升级

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
IPC-HPM6120PT-IR2XC	1/4"CMOS传感器	红外	200万

HE系列



- 镜头: 标配3.6mm(选配6mm、8mm)
- 电源:XPOE接口
- IP66防水
- 零延时,秒出图,即插即用
- 支持XPOE控制,XPOE升级

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
IPC-HE6120PT-IR2XC	1/4"CMOS传感器	红外	200万

EN系列



- 镜头: 标配3.6mm(选配6mm、8mm)
- 电源:XPOE接口
- IP67防水
- 零延时,秒出图,即插即用
- 支持XPOE控制,XPOE升级

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
IPC-EN6120PT-IR2XC	1/4"CMOS传感器	红外	200万

EDS系列



- 镜头: 标配3.6mm(选配6mm、8mm)
- 电源:XPOE接口
- IP66防水
- 零延时,秒出图,即插即用
- 支持XPOE控制,XPOE升级

产品型号	Sensor	灯板	分辨率
IPC-EDS6120PT-IR2XC	1/4"CMOS传感器	红外	200万

XPOE录像机



- Mini 1U机箱,1*SATA
- 1个HDMI,1个VGA接口
- 支持XPOE接口给前端供电和传输信号

产品型号	视频输入	解码能力	XPOE接口
NVR8904A-X4PXC	4*1080P@30fps(XPOE)	4*1080P(XPOE)	4*XPOE接口
NVR8908A-N8PXC	8*5M-N@12fps(XPOE) 8*5M-N(XPOE+4*1080P(IPC))	4*5M-N(XPOE)	8*XPOE接口

H.265 套包系列

WiFi套包



- 自动对码
- 自动级联
- 云存储
- 移动性检测
- 支持人形检测、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	分辨率	WiFi传输距离	套包组成	
			设备	配件
NCK-TD4ENK-3WS	4*300万	450米	1*WiFi NVR + 4*WiFi IPC	5*电源
NCK-TD4ENK-3WDS	4*300万	450米	1*WiFi NVR + 4*WiFi IPC	1*鼠标
NCK-TD4ENK-5WS	4*500万	450米	1*WiFi NVR + 4*WiFi IPC	

POE套包



- 云存储
- 布线简单,一根网线实现供电、传输
- 操作简单,即插即用
- 支持人形检测、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	分辨率	网线传输距离	套包组成	
			设备	配件
NCK-A4ED-3XP	4*300万	300米(超五类)	1*POE NVR+4*POE IPC	2*15米网线 2*25米网线
NCK-A4ED-5XP	4*500万	300米(超五类)	1*POE NVR+4*POE IPC	1*电源、1*鼠标

XPOE套包



- 200万/500万12V XPOE套包
- 4/8口XPOE硬盘录像机+4个XPOE前端
- Mini 1U机箱,1个SATA接口
- 摄像头无需电源线,录像机4个标准XPOE口
- 支持对前端XPOE供电
- 零延时,秒出图,即插即用,传输距离达到50米

产品型号	分辨率	网线传输距离	套包组成	
			设备	配件
ACK-T4END-2XPCL	4*200万	50米	1*4口XPOE录像机+4*XPOE 摄像机	2*15米网线
ACK-T4END-2XPC	4*200万	50米	1*8口XPOE录像机+4*XPOE 摄像机	2*25米网线
ACK-T4END-5XPC	4*500万	50米	1*4口XPOE录像机+4*XPOE 摄像机	1*电源、1*鼠标

同轴套包



- 2M/5M-N/4K-N同轴套包
- 8路硬盘录像机+4个双光AHC
- Mini 1U机箱,1个SATA接口
- 零延时,传输距离达到500米以上
- 支持同轴控制
- 支持人形检测、人脸检测、人脸录像回放

产品型号	分辨率	视频线传输距离	套包组成	
			设备	配件
ACK-A4EN-2N	4*200万	500米	1*ADVR+4*双光AHC	4*18.5米视频电源一体线
ACK-A4END-5N	4*500万	500米	1*ADVR+4*双光AHC	1*录像机电源
ACK-A4EN-8N	4*800万	500米	1*ADVR+4*双光AHC	4*摄像机电源、1*鼠标

消费类套包



- 快速对码配对
- 智能PIR检测报警
- 联动警戒
- 信号更强,连接更稳定
- 云存储

产品型号	分辨率	WiFi传输距离	套包组成	
			设备	配件
LNCK-Q2EQD-3	2*300万	400米	1*WiFi基站 2*电池摄像机	1*电源、1*网线 2*摄像机支架

服务器

中心管理服务器

推荐型号：MS2-2U-GO



- 默认支持200路视频接入管理(可扩展至最大10000路);
- 支持中心管理、前端管理、用户权限管理、注册管理、存储管理、流媒体管理、报警管理;
- 支持WEB、手机客户端、PC客户端远程访问;
- 支持视频丢失、视频遮挡、智能分析事件报警;
- 支持NetSDK接入,支持GB28181协议接入,支持ONVIF协议接入。

一体化RAID服务器

推荐型号：VS8124M-E



- 设备集管理、存储、转发、控制功能为一体,实现一机多用功能;
- 24个存储盘位,支持2.5/3.5寸SAS/SATA/SSD磁盘,单盘容量最大支持10T;
- SAS 6Gb硬RAID卡,支持RAID0、1、5、6、10、50、60多种RAID模式;
- 既可做为独立的存储服务器使用,也可注册到主控的中心管理服务器,做为分布式系统下的从服务器。

高清数字解码矩阵

推荐型号：NVD-V9-***



- 支持8-72路HDMI高清输出接口,支持8-72屏拼接,支持4K高清输出;
- 支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等多种码流解码;
- 支持4K、500万、400万、300万、200万等标准视频解码;
- 兼容所有标准ONVIF协议下网络摄像机,网络录像机,兼容主流品牌设备接入;
- 支持解码、拼接、分割、漫游、画中画、轮巡、模式管理、模式便捷调用等功能。



WWW.JUFENGINFO.COM



杭州（总部）

☎ 0571-23271188
📍 杭州市中国智谷富春园区D6

深圳（分公司）

☎ 0755-28265657
📍 深圳市龙岗区五和大道创兴时代大厦A栋七楼



扫一扫，关注
巨峰科技官方微信