

**JF-SD-MN5340B-X4D2-W**  
**400万 4.5寸双目变焦双光防水球机**



**功能特性：**

- 采用高性能处理器，支持双 sensor 完美接入；
- 支持 8 倍混合变焦；
- 支持远近画中画显示,远近画面双屏联动预览；
- 支持指哪看哪，预览画面支持触屏操作，你手点到画面中的任何位置，即可联动球机云台转到该位置；
- SD 卡录像支持回放变倍；
- 支持远距离人形检测，人形检测距离可达 15 米，并支持多目标人形检测。
- 支持人形变倍跟踪；
- 双光警戒、日夜全彩、红外夜视等多种模式可以任意切换；
- 符合 IP66 级防水设计；
- H.265AI 视频压缩技术，高画质，低码率；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 支持标准 Onvif 协议，可接入第三方后端/平台；
- 支持本地 TF 卡存储，支持云存储；

**参数列表：**

型号	JF-SD-MN5340B-X4D2-W
摄像机	
图像传感器	1/3 英寸高性能 CMOS 传感器
最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 黑白：0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	高清一体镜头 4mm@F2.0+12mm@F1.8
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.265AI/H.265+视频编码压缩
压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	2560*1440
分辨率	2560*1440@12fps
网络	
连接方式	支持连接有线或无线网络连接
特色功能	
88倍混合变焦；远近画中画；远近双屏联动预览；指哪看哪；SD卡录像回放变倍；人形检测；人形变倍跟踪；双光警戒；日夜全彩；IP66防水；手机远程；云存储；	
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
红外距离	10-30m
功耗	5W MAX
防护等级	IP66
裸机重量	约760g

**应用场景：**

适用于景区、园区、仓库、停车场、小区、商超等监控场景。

**订货型号：**

**JF-SD-MN5340B-X4D2-W**