

400 万双目拼接网络摄像机 EK 防水枪型



功能特性:

- 2 个 200 万 1/2.8" 高性能 CMOS 传感器;
- 高清画质, 图像清晰、细腻;
- 双目拼接融合 180° 超大广角视野, 捕捉更多细节;
- 支持双目画中画显示;
- 支持人形、智能 (绊线, 区域看护等);
- 支持电子云台, 搭配人形检测技术, 自动捕捉人形轨迹, 实现跟踪抓拍, 清晰掌控每个细节。
- 双光警戒、日夜全彩、红外夜视等多种模式可以任意切换;
- 支持双向语音对讲;
- 外置存储 TF 卡槽, 最大可以支持 128G;
- 支持云存储;
- 支持有线或无线连接;
- 符合 IP66 防水设计;
- 支持数字宽动态, 3D 降噪功能;
- 支持手机远程监控 (iOS, Android);
- 兼容我司后端录像机, 搭配使用, 监视效果更佳。

应用场景:

广泛适用于厂区, 小区, 公园, 停车场, 十字路口等需要大范围监控的场景。

订货型号:

EK-N4D2J

参数列表:

型号	EK-N4D2J
摄像机	
图像传感器	2 个 200 万 1/2.8 英寸高性能 CMOS 传感器
最低照度	彩色: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR 黑白: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	专用镜头 4mm@F1.6
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持 IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.265AI/H.265+ 视频编码压缩
压缩输出码率	0.1Mbps ~ 8Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	3840*1080
分辨率	3840*1080@12fps
网络	
连接方式	支持连接有线或无线网络连接
特色功能	
双目拼接融合 180° 视野; 人形检测; 人形追踪; 双光警戒; 双目画中画显示; 400 万高清画质; 双向语音对讲; 云存储; 支持手机监控 APP; IP66 防水;	
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
红外距离	30-40m
功耗	2W MAX
防护等级	IP66
裸机重量	412g
尺寸	104*200*70mm