JF-SD-MN3340F-D2-W
巨峰 400 万 3 寸双光枪球一体摄像机

功能特性：

- 支持蓝牙配网，配网速度更快、更方便
- APP 支持双屏预览，上屏枪机固定画面监控，下屏球机云台 360°旋转监控，同时监控 2 个不同区域
- 采用高性能处理器，支持双 sensor 完美接入
- 200 万枪机、200 万球机，画面上下拼接成 400 万，图像清晰，细腻
- 支持人形检测，支持人形跟踪
- 支持人脸抓拍
- 支持双光警戒、日夜全彩、红外夜视
- 支持伴线、区域警戒
- 支持双向语音对讲
- 符合 IP66 级防水设计
- H.265AI 视频压缩技术，高画质，低码率
- 支持手机远程监控(iOS, Android)
- 支持标准 Onvif 协议，可接入第三方后端/平台
- 支持本地 TF 卡存储，支持云存储

应用场景：

适用于景区、园区、仓库、停车场、小区、商超等监控场景。

订货型号：

JF-SD-MN3340F-D2-W

参数列表：

型号	JF-SD-MN3340F-D2-W
摄像机	
图像传感器	2 个 200 万 1/2.8" SC233A 高性能 CMOS 传感器
最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白：0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
镜头	高清一体镜头 3.6mm@F2.0+6mm@F2.0
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.265AI/H.265+视频编码压缩
压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1920*2160@12fps
分辨率	1920*2160@12fps
网络	
连接方式	支持连接有线或无线网络连接
特色功能	
蓝牙配网；一台顶两台；两路监控；双屏预览；人形检测；人形追踪；H.265编码；双光警戒；日夜全彩；IP66防水；手机远程；云存储；	
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
红外距离	10-30m
功耗	12W MAX
防护等级	IP66
裸机重量	578g